



KaSA PROOF®

CAT PELAPIS ANTI BOCOR

Tersedia kemasan:
1 kg, 4 kg, 20 kg



Data Teknis

Warna	: Sesuai kartu warna
Densitas	: 1,05 gr/cm ³
pH	: 7,5 - 8,5
Elongation	: Ca. 1200%
Cara aplikasi	: Kuas, roll, atau semprot.
Daya sebar	: 6-7 m ² /Kg

Cara Penggunaan

1. Bersihkan permukaan yang akan dilapisi.
2. Aplikasi pada dinding, seng dan galvanis bergelombang dengan campuran air max. 30%, 2 lapis.
3. Aplikasi pada dak beton, dinding kamar mandi, talang bak air dan asbes dengan campuran air max. 30%, 3 lapis.
4. Pada sambungan atau daerah rawan, lapiskan 1 kali kemudian pasang serat fiber di atas cat yang masih basah, kemudian lapiskan lagi 1 - 2 lapis sebagai TOP COAT.



PT. WIKASA CHEMINDO LISAN

01 Lily White	05 Lime	09 Peach	13 White	17 Light Grey	21 Sunday Morning
02 Pastel Yellow	06 Olive	10 Pastel Orange	14 Azure	18 Grey	22 Sage
03 Lemon	07 Green Army	11 Merah Bata	15 Blue	19 Dark Grey	23 Mocha
04 Yellow	08 Green Forest	12 Brown	16 Lavender	20 Black	24 Natural

Warna - warna pada panduan ini dibuat sedekat mungkin dengan warna sesungguhnya sejauh teknik percetakan memungkinkan.